



DN 100...2000

### Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN, ANSI, BS или SABS
- Для присоединения труб различных внешних диаметров к фланцам оборудования
- Для соединения труб из стали, ВЧШГ, НПВХ, серого чугуна, асбоцемента, других материалов

### Материалы

- Патрубок: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланцы: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Замыкающее кольцо: ВЧШГ EN-GJS 400-15 (GGG-40)
- Анкерные болты: Сталь 4.8, гальванически оцинкованная
- Уплотнение: EPDM

### Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

### Вариант

- С анкерными болтами из нерж. стали А4
- NBR и другие уплотнения - по запросу

### Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



### Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано WRAS
- Эластомеры и покрытия сертифицированы по BS 6920 (WRAS) и разрешены к применению в питьевой воде
- Произведено в соответствии с AWWA C 219

### Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

### Допустимые параметры режима эксплуатации

| DN       | PN | Макс. допустимое раб. давление<br>[бар] | Макс. допустимая раб. температура для<br>нейтр. жидкости<br>[°C] |
|----------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50...600 | 10 | 10                                      | 60                                                               |
| 50...600 | 16 | 16                                      | 60                                                               |

VAG VARlplus-DFA Фланцевый адаптер  
для труб разных наружных диаметров



Вода  
Сточные воды

Технические данные

|               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN            |      | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| OD            | [мм] | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 378 | 429 | 480 | 532 | 635 | 738 | 842 |
| L уч-ка трубы | [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

|               |      |     |      |      |      |      |         |
|---------------|------|-----|------|------|------|------|---------|
| DN            |      | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000    |
| OD            | [мм] | 945 | 1048 | 1255 | 1462 | 1668 | 2082    |
| L уч-ка трубы | [мм] | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150/300 |